



Byggrent

Bio Gen Active® Byggrent löser och avlägsnar cement, kalk och rost från verktyg, maskiner, gjutformar och byggnadsställningar samtidigt som det är mildt för människa, material och miljö. Produkten innehåller Bio Gen Active®, ett 100 % naturligt hälso- och miljöoptimerat ämne baserat på vassle.

ANVÄNDNING

Bio Gen Active® Byggrent löser och avlägsnar cement, kalk och rost från verktyg, maskiner, gjutformar och byggnadsställningar. Neutraliserar saltutfällningar på tegelfasader, avlägsnar överflödigt fogbruk från nylagda golv, väggar och natursten.

BRUKSANVISNING

Omskakas före användning.

Spädning: 1+5, vid svår beläggning öka koncentrationen. Avlägsna om möjligt lös smuts och fett/olja innan rengöring påbörjas.

Använd svamp, spray eller borste, låt verka, skölj med vatten. Upprepa vid behov.

Rekommenderad temperatur: 20 - 60°C.

Rengöring i bad

Spädning: 1+3.

Tid: 2-6 h upp till 24h. Tvätta och borsta av med rent vatten.

Rengöring av nysatta golv- och väggplattor

Spädning: 1+5.

Applicera brukslösningen på ytan (svamp eller spray). Låt verka 5 - 10 min., längre vid svår beläggning. Skölj av med mycket vatten. Torka med en våt trasa.

Rengöring av tegelväggar

Spädning: 1+5.

Spraya blandningen på tegelfasaden. Låt verka i 15 min. Skölj av med vatten (högtryckstvätt). Vid svår beläggning, upprepa behandling.

OBS: Zink, galvaniserat stål, marmor och vissa kolstål är känsliga för lågt pH. Använd därför produkten försiktigt på dessa material, om osäker, prova på en liten yta först. Olika typer av metall som är sammanfogade kan ge upphov till galvanisk korrosion.

HÄLSA OCH MILJÖ

Bio Gen Active® Byggrent är lätt biologiskt nedbrytbar och miljöoptimerad enligt strikta Nordiska miljökriterier.

Bio Gen Active® bidrar med skydd för hud och material samt ökar rengöringskraften och den biologiska nedbrytningen efter användning.

Undvik kontakt med ögonen

Undvik att spraya rengöringsmedel i trånga och/eller dåligt ventilerade utrymmen. Använd i dessa fall annan metod eller skummunstycke för att minimera bildning av aerosoler.

AVFALLSHANTERING

Beroende på vad som rengjorts kan använd rengöringsvätska klassificeras som farligt avfall. Sådant avfall ska hanteras enligt myndigheters bestämmelser för den aktuella typen av avfall. Rekommenderad brukslösning är ej klassificerad som farligt avfall.

Förpackningen är tillverkad av PEHD-plast, och ska material- och energiåtervinnas, sorteras som hårdplast.

Företaget är registrerat hos REPA-registret för omhändertagande av tömda förpackningar.

SPECIFIKATION

Innehåll: Bio Gen Active® & fruktsyror

pH: Ca 1,3

Bäst före datum: Öppnad förpackning 3 år (från tillverkningsdatum, batchnummer yymmdd__)

Förvaring: Frostfritt

Inga transportrestriktioner.

Vinnande koncept

Byggrent är en effektiv och koncentrerad produkt för rengöring av tegelfasader.

Var

Badrum
Simhallar
Pooler
Våtrummen
Toaletter
Kök

Vem

Städfirmor
Hotell
Restauranger
Tvätterier
Bad & Spa

Vad

Kalk
Rost
Cement
Fogbruk
Saltutfällningar

Hur

Spray
Pensling

Volym
5L dunk
1L flaska

Art.nr.
42036
42037

Version SE 2507