



Avkalka/Avrosta

Bio Gen Active® Avkalka/Avrosta tar effektivt bort kalkbeläggningar och rost i badutrymmen, kök, garage, industri och verkstad samtidigt som den är mild för människa, material och miljö. Produkten innehåller Bio Gen Active®, ett 100 % naturligt hälso- och miljöoptimerat ämne baserat på vassle.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Bio Gen Active® Avkalka/Avrosta tar effektivt bort kalkbeläggningar och rost i badutrymmen, kök, garage, industri och verkstad.

BRUKSANVISNING

Omskakas före användning.

1 del Bio Gen Active® Avkalka/Avrosta späds med 7 delar vatten.

Vid svår beläggning öka koncentrationen. Avlägsna om möjligt lös smuts och fett/olja innan rengöring. Använd svamp, spray eller borste, låt verka, skölj med vatten. Upprepa vid behov.

Rekommenderad temperatur: 20-60°C

Avrostning eller avkalkning i bad

Rengör i bad 1-6 h, tills rost och kalk är borta. Tvätta och borsta av med rent vatten.

OBS! Ej koppar och järn i samma bad.

Avkalkning av tvätt- och diskmaskiner

Tillsätt ca. 0,25 l koncentrat i tvättmedelsfacket (diskmaskin, direkt i maskinen). Kör huvudprogrammet. Kalkavlagringar på glas/porslin kan tas bort i diskmaskin på samma sätt.

Avkalkning av kaffebryggare

Starta och låt lösningen (1+7) rinna igenom bryggaren. Vid kraftig beläggning, upprepa behandlingen. Skölj kaffebryggaren med rent vatten som får rinna igenom 4 ggr.

Avkalkning av vattenkokare

Fyll vattenkokaren till ca 4/5 med vatten. Koka upp, fyll upp med Bio Gen Active® Avkalka/Avrosta och låt stå >10 min. Skölj noggrant.

OBS: Zink, galvaniserat stål, marmor och vissa fogar är känsliga för lågt pH. Använd därför produkten försiktigt på dessa material, om osäker, prova på en liten yta först. Olika typer av metall som är sammanfogade kan ge upphov till galvanisk korrosion.

HÄLSA OCH MILJÖ

Bio Gen Active® Avkalka/Avrosta är lätt biologiskt nedbrytbar och miljöoptimerad enligt strikta Nordiska miljökriterier.

Bio Gen Active® bidrar med skydd för hud och material, ökar rengöringskraften och den biologiska nedbrytningen efter användning.

Undvik kontakt med ögonen.

Undvik att spraya rengöringsmedel i trånga och/eller dåligt ventilerade utrymmen. Använd i dessa fall annan metod eller skummunstycke för att minimera bildning av aerosoler.

AVFALLSHANTERING

Förpackningen är tillverkad av PEHD-plast, och ska material- och energiåtervinnas, sorteras som plast (företaget är registrerat hos REPA-registret).

SPECIFIKATION

Innehåll:	Bio Gen Active® & fruktsyror
pH:	ca 1,3
Bäst före:	Oöppnad förpackning 3 år (från tillverkningsdatum, batchnummer yymdd_)
Förpackningar:	1 L flaska & 5 L dunk
Förvaring:	Frostfritt

Inga transportrestriktioner.

Var	Vem	Vad	Hur
Badrum	Städfirmor	Kalk	Spray
Simhallar	Hotell	Rost	Pensling
Pooler	Restauranger	Cement	Bad
Vätutrymmen	Tvätterier	Fogbruk	
Toaletter	Bad & Spa	Saltutfällningar	
Kaffemaskiner			
Vattenkokare			

KONTAKT

VISAB, Odeng. 21, 57631 Sävsjö

Tel: 0382 15750

Fax: 0382 13898

www.visab.info