

Golvpolish

Omarbetad 2025-11-18

Version 7

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning	Golvpolish
1.2 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från	Golvvårdsmedel
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad	Mico AB
Adress	Välingevägen 245 262 92 ÄNGELHOLM
Telefon	042-362220
Hemsida	www.mico.se
E-post	info@mico.se
1.4 Telefonnummer för nödsituationer	112 begär Giftinformation, i mindre akuta fall under kontorstid 010-456 67 00

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)

EUH208

2.2 Märkningsuppgifter:

Faropiktogram

-

Signalord: -

Innehåller

-

Faroangivelser

Inga

Skyddsangivelser

Inga

Kompletterande faroinformation

EUH208 Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one , 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.(Konserveringsmedel)

2.3 Andra faror

Produkten bedöms ej innehålla ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen i en koncentration av $\geq 0,1$ %Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1$ %

Golvpolish

Omarbetad 2025-11-18

Version 7

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämne	CAS-nr EG-nr Reg-nr	Konc %	Faroklasser & kategorikoder	Faro- angivelser*
Etyldiglykol ^{HGV} Indexnummer: 603-014-00-0	111-90-0 203-919-7 01-2119475105-42	1 - 5	-	-
Fettalkoholpolyglykoleter (Oleth-8)	68920-66-1	0,1-<0,25	Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic 1	H315 H410
Etanol ^{HGV} Indexnummer: 603-002-00-5	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43	0,1 - <1	Flam. Liq. 2	H225
2-dimetylaminoetanol**	108-01-0 203-542-8 01-2119492298-24	<0,25	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Acute Tox. 3 STOT SE 3	H226 H302 H312 H314 H318 H331 H335
Vinylbenzen ^{HGV} Indexnummer: 601-026-00-0	100-42-5 202-851-5 01-2119457861-32	<0,02	Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 Repr. 2 STOT RE 1	H226 H315 H319 H332 H361 H372
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl- 2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220- 239-6] (3:1)	55965-84-9 611-341-5	<0,0005	Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 Skin Corr. 1C Skin Sens. 1A Eye Dam. 1 Acute Tox. 2 Aquatic Acute 1 M=100 Aquatic Chronic 1 M=100	H301 H310 H314 H317 H318 H330 H400 H410 EUH071
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one Index: 613-088-00-6	2634-33-5 220-120-9	<0,036	Acute Tox. 2 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H330 H302 H315 H318 H317 H400 H410

* För faroangivelsernas lydelse se under avsnitt 16

Noter

^{HGV} Ämnet har ett hygieniskt gränsvärde

Golvpolish

Omarbetad 2025-11-18

Version 7

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Ämne	**Särskilda koncentrationsgränser och/eller uppskattad akut toxicitet (ATE):
Etanol (64-17-5)	Eye Irrit. 2; H319: SCL C $\geq$ 50%
2-dimetylaminoetanol (108-01-0)	STOTSE 3 H335: SCL C $\geq$ 5% Skin Corr. 1B, H314 : SCL 10%
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)	Eye Dam. 1; H318: C $\geq$ 0,6% Eye Irrit. 2; H319: 0,06% $\leq$ C < 0,6% Skin Corr. 1C; H314: C $\geq$ 0,6% Skin Irrit. 2; H315: 0,06% $\leq$ C < 0,6% Skin Sens. 1A; H317: C $\geq$ 0,0015% ATE Oral: 100 mg/kg kroppsvikt ATE Dermal: 50 mg/kg kroppsvikt ATE Inhalation: 0,5 mg/l
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	Skin Sens. 1A C $\geq$ 0.036 % ATE Oral 450 mg/kg ATE Inhalation 0,21 mg/l (Damm, dimma)

Övriga ingående ämnen i produkten består av icke märkningspliktiga ämnen samt ämnen under koncentrationsgränsen för redovisningsskyldighet.

Klassificeringen grundas på data från kemikalieleverantören samt www.echa.europa.eu (Databaser)

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Allmän information

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.

Inandning

Frisk luft och vila.

Hudkontakt

Skölj och tvätta utsatta hudpartier med tvål och mycket vatten.

Ögonkontakt

Håll ögonlock öppna och skölj genast med mycket (ljummet) vatten i flera minuter. Avlägsna ev. kontaktlinser.

Till ögonläkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Skölj ur munnen samt drick några glas vatten eller mjölk.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Inandning:

Kan vara irriterande vid inandning. (Hosta, retningar)

Hudkontakt:

Kan vara irriterande för huden. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ögonkontakt:

Kan vara irriterande för ögonen. (Rodnad, sveda)

Förtäring:

Kan orsaka obehag.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

Golvpolish

Omarbetad 2025-11-18

Version 7

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Skum, pulver eller spridd vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Inandning av brandgaser kan vara hälsoskadligt.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd självförsörjande andningsapparat vid brandbekämpning samt skyddsdräkt.

5.4 Övrigt

Behållare i närheten av brand kyls med vatten och flyttas från brand om detta är riskfritt.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd skyddshandskar.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Hindra, om möjligt, produkten från att spolats ut i ytvatten, vattendrag, avloppssystem eller till mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Mindre spill torkas upp med trasa. Större spill samlas upp med absorberande material t.ex. sand, jord eller vermikulit.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 gällande hantering.

Se personlig skyddsutrustning avsnitt 8.

Ev. uppsamlat spill placeras i tillsluten behållare och hanteras som avfall enligt avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Se till att förpackningarna hålls väl tillslutna under hanteringen.

Följ bruksanvisningen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras väl tillsluten i svalt, frostfritt utrymme.

7.3 Specifik slutanvändning

-

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar:

Förebyggande åtgärder

Sörj för god ventilation genom punktutsug eller allmänt god genomluftning.

Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

Ingående ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden (AFS 2023:14)

Ämne	CAS-nr	NGV	KGV	Anm.
Etyldiglykol	111-90-0	15 ppm 80 mg/m ³	30 ppm 170 mg/m ³	H, V
Etanol	64-17-5	500 ppm 1000 mg/m ³	1000 ppm 1900 mg/m ³	V

Förklaring till anmärkning:

H = Ämnet tas lätt upp genom huden. Gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd om huden är skyddad.

V = Vägledande korttidsgränsvärde som ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas.

Golvp polish

Omarbetad 2025-11-18

Version 7

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

DNEL

Etyldiglykol (111-90-0)	Långtidsexponering - Arbetstagare Lokala effekter, dermal: 1,5 mg/m³ Långtidsexponering - Arbetstagare Lokala effekter, inhalation: 30 mg/m³ Långtidsexponering - Konsumenter Systemiska effekter, oral: 50 mg/kg bw/d Långtidsexponering - Konsumenter Lokala effekter, dermal: 0,9 mg/cm²/dag Långtidsexponering - Arbetstagare Lokala effekter, inhalation: 18 mg/m³
Etanol (64-17-5)	Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, Inandning: 950 mg/m³ Korttidsexponering – Arbetstagare Lokala effekter, Inandning: 1900 mg/m³ Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, Dermal: 343 mg/kg Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Inandning: 114 mg/m³ Korttidsexponering – Konsumenter Lokala effekter, Inandning: 950 mg/m³ Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Hudkontakt: 206 mg/kg Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Förtäring: 87 mg/kg

PNEC

Etyldiglykol (111-90-0)	1,98 mg/l	Sötvatten
Etyldiglykol (111-90-0)	0,198 mg/l	Saltvatten
Etyldiglykol (111-90-0)	10 mg/l	Periodiska utsläpp (sötvatten)
Etyldiglykol (111-90-0)	7,32 mg/kg	Sediment sötvatten
Etyldiglykol (111-90-0)	0,732 mg/kg	Sediment saltvatten
Etyldiglykol (111-90-0)	0,34 mg/kg	Jord
Etanol (64-17-5)	0,96 mg/l	Sötvatten
Etanol (64-17-5)	0,79 mg/l	Havsvatten
Etanol (64-17-5)	2,75 mg/l	Sporadiska utsläpp
Etanol (64-17-5)	580 mg/l	Avloppsreningsverk
Etanol (64-17-5)	3,6 mg/kg	Sötvattensediment
Etanol (64-17-5)	2,9 mg/kg	Havsvattensediment
Etanol (64-17-5)	0,63 mg/kg	Jord
Etanol (64-17-5)	380 mg/kg	Sekundär förgiftning

Golvpolish

Omarbetad 2025-11-18

Version 7

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.2 Begränsning av exponeringen:

Allmänna hygieniska skyddsåtgärder

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Tvätta händer före rast och vid arbetets slut.

Personlig skyddsutrustning:

Rådgör alltid med en kompetent leverantör vid val av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd

Behövs normalt ej. Om koncentrationen överstiger de arbetsplatsrelaterade gränsvärdena måste andningsskydd anpassade för ändamålet användas. (gasfilter B och/eller partikelfilter P2)

Ögonskydd

Behövs normalt ej. Vid risk för stänk använd skyddsglasögon. (Korgglasögon)

Handskydd

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar (t.ex Butyl-, Nitrilgummi)

Vid val av handskar måste flera parametrar tas hänsyn till, användningsområde, hanteringstid, genombrottstid

Kroppsskydd

Använd lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd

Vätska

Färg

Ej tillgängligt

Lukt

Ej tillgängligt

Smältpunkt/frys punkt (°C)

Ej tillgängligt

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C)

100

Brandfarlighet (°C)

Ej tillgängligt

Nedre och övre explosionsgräns

Ej tillgängligt

Flampunkt (°C)

Ej tillgängligt

Självantändningstemperatur (°C)

Ej tillgängligt

Sönderdelningstemperatur

Ej tillgängligt

pH-värde

~8

Kinematisk viskositet

Ej tillgängligt

Löslighet

Blandbar i vatten

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)

Ej tillgängligt

Ångtryck

Ej tillgängligt

Densitet och/eller relativ densitet

1,0 kg/l

Relativ ångdensitet

Ej tillgängligt

Partikelegenskaper

Ej relevant. Produkten är en vätska.

9.2 Annan information

VOC: ~5,62 %

Inte oxiderande.

Golvp polish

Omarbetad 2025-11-18

Version 7

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Inga kända

10.5 Oförenliga material

Inga kända.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända sönderdelningsprodukter kända vid rekommenderad lagring och hantering.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Se även avsnitt 4. (De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda)

Irriterande/frätande egenskaper

Ej klassificerad som irriterande/frätande enligt CLP.

Akut toxicitet

Ej klassificerad som akut toxisk enligt CLP.

Toxikologiska data

Inga toxikologiska tester har gjorts på denna beredning.

Toxikologiska data avseende relevanta ingående ämnen:

Etyldiglykol (111-90-0)	LD ₅₀ Oralt mus: 6031 mg/kg LD ₅₀ Dermal råtta: 9143 mg/kg LD ₅₀ Dermal kanin: 9143 mg/kg LC ₅₀ Inhalation råtta 4h: 0,025 mg/l LC ₀ Inhalation råtta 8h: 0,025 mg/l
Fettalkoholpolyglykoleter (Oleth-8) (68920-66-1)	LD ₅₀ Oral råtta: >2000 mg/kg
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)	ATE Oral: 100 mg/kg kroppsvikt ATE Dermal: 50 mg/kg kroppsvikt ATE Inhalation: 0,5 mg/l

Specifik organtoxicitet (STOT): enstaka och upprepad exponering

Inga kända.

Sannolika exponeringsvägar

Kontakt med ögon/hud, förtäring. Inandning.

Allergiframkallande egenskaper

Denna produkt är inte klassificerad som allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt men innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) som kan orsaka en allergisk reaktion.

CMR (Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen)

Denna produkt är inte klassificerad som cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande.

Fara för aspiration

Nej

11.2 Information om andra faror

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1$ %

Golvp Polish

Omarbetad 2025-11-18

Version 7

AVSNITT 12: Ekologisk information

Denna produkt är inte klassificerad som miljöfarlig.

Förhindra okontrollerade utsläpp till avloppsnätet.

12.1 Ekotoxicitet

Ekotoxikologiska data på denna beredning finns ej tillgänglig.

Toxicitet avseende relevanta ingående ämnen:

Etyldiglykol (111-90-0)	LC ₅₀ Fisk: >10000 mg/l Art: Lepomis macrochirus LC ₅₀ Fisk 96h: 19100 – 23900 mg/l Art: Lepomis macrochirus EC ₅₀ Daphnia 48h: 3940 – 4670 mg/l Art: Daphnia magna
Fettalkoholpolyglykoleter (Oleth-8) (68920-66-1)	LC ₅₀ Fisk 96h: 1,3 mg/l
Etanol (64-17-5)	LC ₅₀ Fisk 96h: 15 300 mg/l Art: Pimephales promelas LC ₅₀ Fisk 24h: 11 200 mg/l Art: Salmo Gairdneri LC ₅₀ Fisk 96h: 13 000 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss OECD203 EC ₅₀ Daphnia 48h: 858 mg/l Art: Artemia salina EC ₅₀ Daphnia 48h: 12 340 mg/l LC ₅₀ Dubia 48h: 5 012 mg/l Art: Ceriodaphnia dubia S EC ₅₀ Alger 72h: 275 mg/l Art: Chlorella Vulgaris EC ₁₀ Alger 72h: 11,5 mg/l Art: Chlorella Vulgaris EC ₅₀ Bakterie 4h: 5800 mg/l Art: Paramaecium caudatum

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Etyldiglykol (111-90-0) – Lätt bionedbrytbar.

Etanol (64-17-5) - 97 % (aerob; aktivt slam; Relaterat till: CO₂-bildning (% av det teoretiska värdet).;

Exponeringstid: 28 d)(OECD:s riktlinjer för test 301 B). Lätt bionedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Etyldiglykol (111-90-0) – Bioackumuleras ej.

Etanol (64-17-5) - log Pow -0,35 (24 °C; pH-värde 7,4) (OECD:s riktlinjer för test 107). BCF: 0,66;

Bioackumuleras ej.

12.4 Rörlighet i jord

Blandbar i vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten bedöms ej innehålla ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen i en koncentration av $\geq 0,1$ %

12.6 Hormonstörande egenskaper

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1$ %

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända,

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten

Oanvänd eller rester av produkt inte är klassificerade som farligt avfall enligt Avfallsförordning (SFS 2020:614).

Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall.

Undvik att släppa ut rester av produkten i avlopp eller vattendrag.

Förslag på EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning.

Förpackning

Tömd och väl rengjord förpackning kan lämnas till materialåtervinning.

Golvpolish

Omarbetad 2025-11-18

Version 7

AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning (ADR/RID, IATA-DGR och IMDG-koden).

14.1 UN-nummer eller id-nummer

-

14.2 Officiell transportbenämning

-

14.3 Faroklass för transport

-

14.4 Förpackningsgrupp

-

14.5 Miljöfaror

Marine pollutant: No

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

-

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

-

Tunnelrestriktionskod

-

LQ

-

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Klassificering i enlighet med CLP(EG) nr 1272/2008. AFS 2011:19 med tillhörande ändringsföreskrifter, AFS 2023:14. Avfallsförordningen (SFS 2020:614).

(EU) REACH Annex XVII

Vinylbenzen <0,02 % (Post40 samt post 78) Innehåll av mikropartiklar av syntetiska polymerer (SPM): 15 - 20%.

Identiteten hos de polymerer som ingår (polymerklasser): Polymerer av styren.

2-dimetylaminoetanol <0,25% (Post40 samt post 78). Innehåll av mikropartiklar av syntetiska polymerer (SPM):

25 - 30%. Identiteten hos de polymerer som ingår (polymerklasser): Polymerer av eten.

(EU) Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Inga listade.

(EU) REACH Annex XIV

Inga listade.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen utförd.

Golvpolish

Omarbetad 2025-11-18

Version 7

AVSNITT 16: Annan information

Faroangivelsernas lydelse under avsnitt 3

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H301 Giftigt vid förtäring

H302 Skadligt vid förtäring.

H310 Dödligt vid hudkontakt

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H330 Dödlig vid inandning

H331 Giftigt vid inandning.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Användaren av denna produkt måste avgöra om informationen i detta säkerhetsdatablad är tillräcklig för det användningsområde som produkten ska brukas inom.

Version 7: 2025-11-18

Detta säkerhetsdatablad har upprättats i enlighet med REACH-förordningen 1907/2006/EG bilaga II (EG/2020/878)

Tidigare versioner

Version 1: 2012-04

Version 2: 2013-11-12

Version 3: 2015-05-22

Version 4: 2018-10-01

Version 5: 2023-03-06

Version 6: 2025-10-27

Källor

Datablad från tillverkare. CLP-förordningen.

www.kemi.se (Databaser), (AFS 2023:14), <http://echa.europa.eu/> (Databaser)

Golvpolish

Omarbetad 2025-11-18

Version 7

AVSNITT 16: Annan information (...)

Förklaring till förkortningar

ADR: Bestämmelser för transport av gods på väg.

BCF: Bio Concentration Factor (mått på bioackumulerbarheten hos ett ämne).

CAS-nr: Chemical Abstracts Service number

EC₅₀: Effect Concentration

EG-nr: Ett ämnes nummer i EINECS, ELINCS eller i No-Longer Polymers List.

HGV: Hygieniskt gränsvärde (högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften).

ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings - och märkningsregistret i CLP (art 42)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code. Bestämmelser för farligt gods till sjöss.

KIFS 2005:7: Kemikalieinspektions föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter.

Koc: Fördelningskonstanten mellan vatten och organiskt kol.

LC₅₀: Lethal Concentration

LD₅₀: Lethal Dose

log Pow: Mått för ett ämnes bioackumulerbarhet.

NOEC: No Observed Effect Concentration

PBT-ämne: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.

PNEC: Predicted No-Effect Concentration

REPA: Registret för produktansvar och återvinningssystem för förpackningar.

vPvB-ämne: Very persistent and Very Bio accumulative substances.