



Energy Cleaning

Bio Gen Active® Energy Cleaning är ett effektivt, högkoncentrerat, avkalknings/avrostningsmedel som är mildt för människa, material och miljö. Produkten innehåller Bio Gen Active®, ett 100 % naturligt hälso- och miljöoptimerat ämne baserat på vassle.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Bio Gen Active® Energy Cleaning är optimerad för CIP (Cleaning In Place) rekonditionering i vattenburna system. Den fungerar även utmärkt för rengöring av ytor och i rengöringsbad. Tar effektivt bort kalk, rost och andra metalloxider.

Applikationer

- Värmeväxlare
- Vattenledningssystem
- Varmvattenberedare
- Värmepannor
- Tankar
- Kylvalsar

Beläggningar

- Kalk & andra karbonater
- Rost & andra oxider
- Snäckor
- Salter
- Humus
- Murbruk/Cement

BRUKSANVISNING

Omskakas före användning.

1 del Bio Gen Active® Energy Cleaning späds med 7 delar vatten.

Optimal rengöringstemperatur: 60°C (fungerar mellan 10-90°C). Cirkulera rengöringsvätskan genom objektet i 4-8 h. Om möjligt, byt flödesriktning var 30:e minut. Kontrollera kontinuerligt pH, om pH överstiger 3 bör rengöringsvätskan bytas. Vid kraftig beläggning, öka koncentrationen, temperatur och/eller tid.

Vid rengöring av ytor, lägg på brukslösning, låt verka i ca. 15 minuter. Skölj av med vatten.

MATERIALPÅVERKAN

Bio Gen Active® Energy Cleaning är skonsam för material och skadar inte de flesta metaller, trä, färg, porslin eller gummi (gummipackningar behöver inte bortmonteras).

OBS: Zink, galvaniserat stål, marmor, vissa kolstål, koppar, mässing och olika typer av metall som är sammanfogade är känsliga för lågt pH. Använd därför produkten försiktigt på dessa material, om osäker, prova på en liten yta först.

HÄLSA OCH MILJÖ

Bio Gen Active® Energy Cleaning är lätt biologiskt nedbrytbar och miljöoptimerad enligt strikta Nordiska miljökriterier.

Bio Gen Active® bidrar med skydd för hud och material, ökar rengöringskraften och den biologiska nedbrytningen efter användning.

Undvik kontakt med ögonen. Undvik att spraya rengöringsmedel i trånga och/eller dåligt ventilerade utrymmen. Använd i dessa fall annan metod eller skummunstycke för att minimera bildning av aerosoler.

AVFALLSHANTERING

Rekommenderad brukslösning är ej klassificerad som farligt avfall. Beroende på vad som rengjorts kan använd rengöringsvätska klassificeras som farligt avfall. Sådant avfall ska hanteras enligt lokala bestämmelser.

Förpackningen är tillverkad av PEHD-plast, och ska material- och energiåtervinnas, sorteras som hårdplast (Företaget är registrerat hos REPA-registret).

SPECIFIKATION

Innehåll:	Bio Gen Active® & fruktsyror
pH:	Ca 1,3
Densitet:	1,15 kg/l
Bäst före:	Oöppnad förpackning 3 år (från tillverkningsdatum, batchnummer yymmdd__)
Förpackningar:	1 m³ IBC, 200 L fat & 25 L dunk
Förvaring:	Frostfritt

Inga transportrestriktioner.

KONTAKT

VISAB, Odeng. 21, 57631 Sävsjö

Tel: 0382 15750

Fax: 0382 13898

www.visab.info