

Bioblock för fettavskiljare och golvbrunnar

Fettavskiljarblocken konsumerar fett, oljor, mat etc. Det dyrbara underhållet för fettavskiljaren reduceras väsentligt och odören elimineras.

Fettavskiljarblock som lätt placeras i fettavskiljaren och som kontinuerligt släpper ut enzymer och bakterier. Dessa enzymer och bakterier konsumerar fett och mindre bitar av tillagad mat som har hamnat där. P.g.a. att fett omvandlas till koldioxid och vatten försvinner också behovet av kostsamma och ständigt återkommande tömningar.

Ytterligare en fördel är att de också eliminerar dålig lukt som ofta uppstår

FÖR BÄSTA RESULTAT:

1. Uppskatta storleken på fettavskiljaren.
Mät fettavskiljaren i decimeter - multiplicera bredden x djupet x höjden
Ex) 10dm x 5dm x 10dm =500liter
2. Stora mängder kött och grönsaker är svåra för bakterierna att bryta ner snabbt. Ytterligare block kan då vara nödvändigt.
3. Gör rent fettavskiljaren innan du lägger ner block. Om inte det är möjligt, dubbla mängden block.
4. Placering av blocken:
 - Placera blocken i vatten - INTE i topplagret av fett. Blocken måste lösas upp i vatten.
 - Placera inte blocken intill inkommande vatten i fettavskiljaren då vattnet där kan vara varmt och blocken snabbare löses upp.

Rekommenderad dosering:

Storlek fettavskiljare	Blockstorlek	Livslängd	
20-150 liter	1st 240g	15-30 dagar *	* Resultaten varierar beroende temperatur, vattenflöde och pH på vilken typ av mat som används, i fettavskiljaren.
150-300 liter	2st 240g	15-30 dagar *	
300-450 liter	3st 240g	20-30 dagar *	

Art. nr	Produktnamn	Fp strl
4030	Fettavskiljarblock 240 gr	8 st